

**Опросный лист
для заказа сильфонных компенсаторов**

Объект для установки
компенсатора

Проводимая среда, состав
проводимой среды (содержание
хлоридов, сернистых соединений,
твердых включений)

Газ ☐ Жидкость ☐ Пар ☐

Скорость (м/с) Температура С°

Взрывоопасность Да ☐ Нет ☐

Токсичность Да ☐ Нет ☐

Условный диаметр DN

Давление Внутреннее ☐ Наружное ☐

Условное PN, МПа

Рабочее Pp, МПа

Пробное Pпр, МПа

Тип компенсатора Осевой ☐ Наружное ☐ Сдвиговый ☐ Разгруженный ☐

Компенсирующая
способность



Осевой ход, λ мм

Растяжение, $\lambda_{\text{раст}}$ мм

Сжатие, $\lambda_{\text{сжат}}$ мм



Сдвиг, δ мм



Поворот, γ градус

В одной плоскости ☐ В двух взаимно перпендикулярных плоскостях ☐

Внутренний экран ☐ Наружный защитный кожух ☐

Соединение с
трубопроводом

Фланцевое ☐ ГОСТ Материал

Исполнение DN PN МПа

Под приварку ☐

Способ прокладки
трубопровода

Наземный ☐ Канальный ☐ Бесканальный ☐

Тип тепловой

изоляции трубопровода

Наличие СОДК

Наружный диаметр оболочки мм

Материал оболочки

Ограничения по габартным размерам, не более: длина мм диаметр мм

Количество шт Дополнительные требования

Информация о заказчике

Наименование организации

Контактные данные

Ф.И.О

Должность

Телефон

e-mail

Дата